

## Boiler de pardoseala 1500L, cu doua schimbatoare de caldura in paralel, emailat



Gestionare	<b>cu gestionare mecanica</b>
Rezervor	<b>Emailat</b>
Grup de capacitate	<b>1500</b>
Tensiune nominala (V)	<b>400V 3N~</b>
Putere nominala (kW)	<b>12</b>
Presiune nominala (MPa)	<b>0.8</b>
Modul de incalzire a apei	<b>Doua schimbatoare de caldura + (optional) rezistenta electrica</b>
MIX 40°C cu incalzitor electric (l)	<b>3780</b>
Suprafata schimbatoarelor de caldura (m2)	<b>3.04 / 2.03</b>
Capacitatea schimbatoarelor de caldura (l)	<b>19.95 / 13.34</b>
Diametrul tevilor (Reteaua Apa / Canal / Schimbator de caldura)	<b>2" / 1"</b>
Dimensiune de gabarit $\varnothing \times H$ (mm)	<b>1250 x 2210</b>
Numar serpentine	<b>2</b>
Clasa de randament energetic	<b>C</b>
Pierderi de caldura la sarcina zero (W)	<b>161</b>
Inaltimea x Latimea x Adancimea (mm)	<b>2210 x 1250 x 1385</b>
Masa (kg)	<b>408</b>
Volum nominal (l)	<b>1457</b>